



Schaltmatte LMI-CW als Signalgeber für Waschstraßen und Fahrsicherheitszentren



Version RS

Version SW

Version SS

Version RW

Die LMI-CW Schaltmatte ist angepasst an die rauen Bedingungen in Waschstraßen. Fährt ein Fahrzeug, z.B. PKW / LKW mit einem Reifen auf diese Matte kann das Startsignal für den Waschvorgang, das Wachsen oder die Einschaltung der Lüftung / Trocknung gegeben werden. Auch in Fahrsicherheitszentren wird diese Matte zum Auslösen eines Signals, wie z.B. Zeitmessungen nach Überfahren der Matte, genutzt. Die LMI-CW Schaltmatte ist in verschiedenen Längen und Breiten, sowie mit rechtwinkliger oder schräger Kante erhältlich.

Technische Daten

Produkt	Schaltmatte LMI-CW
Empfohlene Spannung	24VAC/DC
Schaltstrom max.	1A
Schutzart	IP67
Chem. und Umwelteinflüsse	Exzellente Beständigkeit gegen Wasser, milde Säuren und Basen, Alkohole und viele Lösungsmittel
Temperaturbereich	-35°C bis +50°C
Betätigungskraft	68N (6,8Kg)
Kabelanschlüsse	2adrig, 3000mm Länge
Material	Aus PVC gegossene Matte
Farbe	Grau
Montage	4 Stück 17,5mm Durchmesser Bohrungen auf Stahlmontageplatte

Breite	Länge	Art der Kante	Bestellcode	Breit	Länge	Art der Kante	Bestellcode
127mm	431,8mm	Rechtwinklig	LMI-CW-17-SS	229mm	406,4mm	Schräggkante	LMI-CW-16-RS
127mm	609,6mm	Rechtwinklig	LMI-CW-24-SS	229mm	609,6mm	Schräggkante	LMI-CW-24-RS
127mm	812,8mm	Rechtwinklig	LMI-CW-32-SS	229mm	812,8mm	Schräggkante	LMI-CW-32-RS
127mm	914,4mm	Rechtwinklig	LMI-CW-36-SS	229mm	914,4mm	Schräggkante	LMI-CW-36-RS
127mm	1219,2mm	Rechtwinklig	LMI-CW-48-SS	229mm	1219,2mm	Schräggkante	LMI-CW-48-RS
254mm	431,8mm	Rechtwinklig	LMI-CW-17-SW	356mm	431,8mm	Schräggkante	LMI-CW-17-RW
254mm	609,6mm	Rechtwinklig	LMI-CW-24-SW	356mm	609,6mm	Schräggkante	LMI-CW-24-RW
254mm	812,8mm	Rechtwinklig	LMI-CW-32-SW	356mm	812,8mm	Schräggkante	LMI-CW-32-RW
254mm	914,4mm	Rechtwinklig	LMI-CW-36-SW	356mm	914,4mm	Schräggkante	LMI-CW-36-RW
254mm	1219,2mm	Rechtwinklig	LMI-CW-48-SW	356mm	1219,2mm	Schräggkante	LMI-CW-48-RW